



SES55 - SES40



Manguera de aspiración con espiral

Aplicación:

SES55:

- Manguera flexible para la aspiración de medios abrasivos tales como basura, materiales radiantes. Especialmente para materiales propensos a cargarse eléctricamente.

SES40:

- Manguera flexible de aspiración para productos abrasivos, líquidos con tubo interior de color claro, no conductor.

Característica:

Gracias a su bajo peso y a su gran flexibilidad esta manguera está especialmente indicada para el uso como parte de la cabeza de la tubería de aspiración que debe manipularse manualmente.

Gama de temperaturas:

-35°C / +80°C.

Factor de seguridad:

3,15 : 1

Tubo interior:

- SES 55: SBR/NR/BR, negro, liso, antiestático, resistente a la abrasión.

- SES 40: NR, claro, liso, aislante, resistente a la abrasión.

Refuerzo:


Refuerzos textiles enrollados, espiral de alambre de acero.

Cubierta exterior:

SBR, negra, ondulada, antiestática, aspecto de impresión textil (bandelada).

Identificación:

ninguna.



n° de artículo	Ø interior en		espesor pared en mm	Ø exterior en mm	n° de refuerzos	radio de curvatura mín en mm	peso aprox. kg/m	rollo máx m
	mm	pulgadas						
5667y3804	38,1	1 1/2	4,0	46,1	2	150	0,70	40
5667y5104	50,8	2	4,0	58,8	2	160	1,15	40
5667y6304	63,5	2 1/2	4,0	71,5	2	160	1,45	40
5667y7604	76,2	3	4,0	84,2	2	210	1,75	40
5667y1002	101,6	4	6,0	113,6	2	270	3,00	20
5667y1302	127,0	5	6,0	139,0	2	330	4,20	20
5667y1612	152,4	6	6,0	164,4	2	390	4,90	12

y = 4SES 55, y = 2SES 40

Resistencia al vacío hasta -0,8 bar

Atención: Antes de utilizar nuestros productos en medios nuevos o no comprobados, o para aplicaciones no indicadas expresamente en las instrucciones del producto, deberá solicitar el correspondiente asesoramiento escrito a un distribuidor autorizado o en alternativa a un técnico Semperit. Por razones de seguridad, todos los productos deben ser inspeccionados periódicamente para garantizar la seguridad de servicio y sustituidos en caso de cualquier daño (especialmente en la cubierta exterior) o con signos inusuales de desgaste. Todos los productos deben ser almacenados, manipulados y mantenidos conforme a nuestras respectivas instrucciones y a la norma DIN 7716:1982. La información sobre producto contenida en nuestro catálogo, así como cada ficha técnica individual, está sujeta a modificaciones sin previo aviso ya que constantemente se desarrollan y perfeccionan los mismos, con una continua evolución desde la fecha de lanzamiento del catálogo y/o ficha técnica. Dispone de toda la información sobre producto y seguridad actualizada regularmente en nuestra página web (www.semperflex.com), o bien puede ponerse en contacto con uno de nuestros distribuidores autorizados o con un técnico Semperit. Todos los contratos con Semperflex están exclusivamente sujetos a nuestros términos y condiciones generales (disponibles en www.semperitgroup.com). Información adicional general importante sobre nuestra gama de productos, elección y empleo seguro de los mismos se encuentra en nuestra página web (www.semperflex.com), que deberá seguirse sin excepciones.

Indicaciones importantes: Nuestro catálogo de producto y cada ficha técnica individual se han elaborado con gran esmero con el fin de proporcionar toda la información necesaria. La información incluida en los mismos está basada en tecnología industrial de última generación, y es el resultado de muchos años de experiencia y ensayos; Siempre que se indique, para un determinado producto, también podemos confirmar que éste es conforme a los requisitos de resistencia de los medios establecidos en la norma ISO TR 7620:2005(E). Sin embargo, las condiciones particulares de almacenamiento, mantenimiento y empleo afectan de forma decisiva al uso seguro y duradero de cada producto. La calidad y seguridad de nuestros productos, tal y como se indica en el catálogo o fichas técnicas individuales, están estrictamente sujetas al continuo cumplimiento de todas las indicaciones y restricciones recogidas en nuestra información escrita, a las leyes y normativas aplicables, así como de todas las indicaciones sobre resistencia a las sustancias químicas y los procedimientos de limpieza. Rechazamos cualquier responsabilidad por cuestiones de seguridad u otras consecuencias debidas a una elección, mantenimiento o manipulación inadecuadas del producto (aplastamiento, desgarramiento, estiramiento o carga con medios no autorizados). Nuestros productos no deben ser utilizados en aviones u otros medios aéreos bajo ninguna circunstancia. A menos que se especifique lo contrario, todas las mangueras se fabrican según la norma EN ISO 1307:2008.