CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

GLIDETECH® NR

Manguera de succión y suministro extra flexible adecuada para alimentos, como la leche y sus productos derivados, vino y otros alimentos no grasos.

DESCRIPCIÓN

Tubo

NR, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600, BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

Refuerzos

textiles sintéticos, espiral de acero galvanizado

Cubierta

corrugada, roja, de baja fricción, no marca cuando se arrastra en el suelo, resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono, aceites y productos químicos, fácil de limpiar, brillante

Esterilización

Ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web de Tudertechnica

Banda

TUDERTECHNICA GLIDETECH® NR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura : -40°C / +80°C (-40°F / +176°F)
Norma : ISO 1307 por tolerancia dimensional

FDA | BfR | DM 21/03/1973 | MHLW 1959-2006 | CE 1935/2004 | PHTHALATES REACH FREE

Diámetro interior		Diàmetro teórico exterior		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
25	1,00	37	1,46	0,9	13	10	150	30	450	0,82	0,55	70	2,76
38	1,50	51,5	2,03	0,9	13	10	150	30	450	1,23	0,82	80	3,15
51	2,00	66	2,60	0,9	13	10	150	30	450	1,90	1,27	100	3,94
63,5	2,50	78,5	3,09	0,9	13	10	150	30	450	2,30	1,54	130	5,12
76	3,00	92	3,62	0,9	13	10	150	30	450	2,90	1,94	150	5,91
102	4,00	118	4,65	0,9	13	10	150	30	450	3,78	2,53	250	9,84

Otros diámetros, espesores de pared, colores de cubierta y presiónes disponibles con previa solicitud. Los datos se refieren a temperatura ambiente (20°C).