



# TUFLUOR® PTFE CHEM

© 2015 THE CHEMOURS COMPANY, CHEMOURS™ AND  
TEFLON™ ARE TRADEMARKS OF THE CHEMOURS  
COMPANY. TEFLON™ IS USED UNDER LICENSE BY  
TUBIGOMMA DEREGIBUS SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE



EPDM, LISA, NEGRA, CONDUCTIVA,  
IMPRESIÓN DE TELA  
ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE  
TEXTILES SINTÉTICOS  
TEFLON™ PTFE, LISO, COEXTRUIDO  
CLARO/BLANCO PIGMENTADO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura :** -40°C / +150°C ( -40°F / +302°F )

La temperatura de funcionamiento de la manguera depende directamente del tipo de fluido suministrado, el tiempo que el mismo está en contacto con la manguera y la presión de trabajo.

**Propiedades eléctricas :** tipo Ω de acuerdo al estándar EN 12115 (R<10<sup>6</sup> Ω)

**Norma :** EN12115 - TRBF 131/2



### Banda

banda roja/blanca/azul

TUDETECHNICA TUFLUOR® PTFE CHEM

cinta con relieve de acuerdo al estándar EN 12115

TUDETECHNICA PTFE EN12115:2011 DN SD PN 16 BAR Ω Q/Y

Manguera de succión y suministro diseñada para cumplir con la norma EN12115 adecuada para transporte de productos químicos y disolventes, excepto trifloruro de cloro, cloro, fluor, oxígeno difloro, fosgeno y álcalis fundidos (por ejemplo sodio). Diseñada para la industria química, alimentaria, farmaceutica y cosmetica donde una conexión flexible es necesaria. Esta manguera es fabricada con materiales de gran calidad y excelentes propiedades químicas y mecánicas. No debe ser utilizada como material de implante, conducción de sangre o otros fluidos humanos.

## DESCRIPCIÓN

### Tubo

TEFLON™ PTFE, coextruido claro/blanco pigmentado, liso, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). TEFLON™ PTFE es un polímero con una excelente resistencia a altas temperaturas, estrés mecánicos y oxidación. Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.1550 standards, USP XXXVI class VI, ISO 10993 Sections 5,10,11:2009, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE AND 10/2011/CE, 3A Sanitary Standard Class II

### Refuerzos

textiles sintéticos, espiral de acero inoxidable, alambre de cobre para la descarga de la electricidad estática

### Cubierta

lisa, EPDM, negra, conductiva, resistente a la abrasión, el envejecimiento y el ozono, impresión de tela

### Esterilización

Ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web de Tudertecnica

Diámetro interior		Diámetro exterior		Resistencia al vacío		Longitud		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[m]	[ft]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/m]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
13	0,50	25	1,00	0,9	13	40	130	16	250	64	1000	0,54	0,36	90	3,54
19	0,75	31	1,22	0,9	13	40	130	16	250	64	1000	0,70	0,47	130	5,12
25	1,00	37	1,46	0,9	13	40	130	16	250	64	1000	0,86	0,58	170	6,69
32	1,25	44	1,73	0,9	13	40	130	16	250	64	1000	1,18	0,79	215	8,46
38	1,50	51	2,00	0,9	13	40	130	16	250	64	1000	1,43	0,96	255	10,04
50	1,97	66	2,60	0,9	13	40	130	16	250	64	1000	2,08	1,39	330	12,99
63,5	2,50	79,5	3,13	0,9	13	20	65	16	250	64	1000	2,96	1,98	430	16,93
75	2,95	91	3,58	0,9	13	20	65	16	250	64	1000	3,43	2,30	510	20,08
100	3,94	116	4,57	0,9	13	20	65	12	185	48	750	4,60	3,08	675	26,57

Los datos se refieren a temperatura ambiente (20°C).